

彩色专业高效手写屏 紫光e中易手写屏H1100

>>>技术规格:

产品类型	紫光10寸LED背光手写屏
产品名称	紫光专业高效手写屏
机身配色	黑色机身
分辨率	1024dpi×600dpi
亮度	200cd/m2 (典型值)
可视角度	水平 160° , 垂直 130°
响应时间	8毫秒
输入	USB供电, 直流5V 1A
功耗	手写显示器模式最大5W
整机尺寸	290mm x210mm x18.5mm
重量	净重 0.63kg
环境温度	运行状态 0 °C ~ +40 °C
相对湿度	运行状态 20% ~ 80%
感应方式	电磁感应方式
工作区域	全屏154.21 mm x 85.92 mm
读取分辨率	10206dpi x7422dpi
数据传输速度	200点/秒
压力感应等级	1024 级
定位精度	± 0.5毫米 (中心), ± 3.0毫米 (边角)
最大读取高度	5-15毫米 (距玻璃表面)
压力感应	支持

各参数值在不同电脑、操作系统、驱动等环境下或有所差异，产品信息以包装箱标注为准，关于其它详细信息购买时请与经销商咨询。最终解释权归紫光数字影像所有。



>>>功能特点:

- ✓ 确保系统安全可靠, 保障系统部署快速和良好的扩展性
- ✓ 无线无源顶尖技术, 提高工作效率
- ✓ 1024级精细压感, 拥有极高的感应精度, 可精确表现笔迹实现原笔迹输入
- ✓ 多系统支持, 节省运营成本
- ✓ USB视频接口, 解析打印数据, 自动匹配业务模板
- ✓ 专业绘图级显示屏
- ✓ 小巧方便可随身携带
- ✓ 提高效率, 减少等待和业务办理时间
- ✓ 安装简单方便, 单USB线传输
- ✓ 内外屏互不影响, 广告闲时播放
- ✓ 减少人工干预, 维护使用习惯, 避免增加多余环节

紫光股份有限公司 数字影像事业部

地址: 北京·清华大学紫光大楼606室

官网: www.uniscan.cn

客服热线: 400-700-8188